

# Order (Narudžbina)

Poslednja izmena 12/12/2019 1:59 pm CET

Opšte uputstvo:	<a href="https://help.minimax.rs/help/primljene-narudzbine">https://help.minimax.rs/help/primljene-narudzbine</a> <a href="https://help.minimax.rs/help/izdate-narudzbine">https://help.minimax.rs/help/izdate-narudzbine</a>
API dokumentacija:	<a href="https://moj.Minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/Order">https://moj.Minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/Order</a>
Kratak opis	Omogućeno je čitanje narudžbina. Omogućeno je dodavanje i menjanje narudžbina. Omogućeno je brisanje narudžbina. Omogućeno je potvrđivanje narudžbina, štampanje narudžbina i kopiranje narudžbina u izdat račun.

---

## Order - podaci narudžbine

Order	
Podatak	Opis
ReceivedIssued	Podatak označava da li je narudžbina primljena ili izdata. Obavezan podatak. Izbor između: <ul style="list-style-type: none"><li>• I – izdata narudžbina,</li><li>• P – primljena narudžbina.</li></ul>
Year	Godina narudžbine, samo za prikaz.

Number	Broj narudžbine, samo za prikaz.
Date	Datum narudžbine, obavezan podatak
DueDate	Rok
Customer	Stranka, obavezan podatak Unese se ID stranke - stranku izaberemo iz šifarnika stranaka, koji ispišemo pozivanjem metode <a href="#">GetCustomers</a> .
CustomerName	Naziv stranke
CustomerAddress	Adresa stranke
CustomerPostalCode	Poštanski broj stranke
CustomerCity	Grad stranke
CustomerCounty	Država stranke Unese se ID države – državu izaberemo iz šifarnika država, koju ispišemo pozivanjem metode <a href="#">GetCountries</a> .
CustomerCountryName	Naziv države, koji unesemo, ako država stranke nije domaća država. Taj naziv države se prikazuje na ispisima, gde se štampa adresa stranke.
Analytic	Analitika Unese se ID analitike – analitiku izaberemo iz šifarnika analitika, koji upišemo pozivanjem metode <a href="#">GetAnalytics</a> .
Reference	Veza

Currency	<p>Novčana jedinica, obavezan podatak.</p> <p>Unese se ID novčane jedinice - novčanu jedinicu izaberemo iz šifarnika novčanih jedinica, koji upišemo pozivanjem metode <a href="#">GetCurrencies</a>.</p>
Notes	Napomena
Document	<p>Dokument</p> <p>Unese se ID dokumenta – dokument izaberemo iz šifarnika dokumenata, koji upišemo pozivanjem metode <a href="#">GetDocuments</a>.</p>
DateConfirmed	<p>Datum potvrđivanja narudžbine.</p> <p>Podatak samo za prikaz, moguće ga je menjati preko akcije u <a href="#">PutCustomActionOrder</a> (actionName: confirm).</p>
DateCompleted	<p>Datum zaključivanja narudžbine.</p> <p>Podatak je samo za prikaz, moguće ga je menjati preko akcije u <a href="#">PutCustomActionOrder</a> (actionName: complete)</p>
DateCanceled	<p>Datum otkazivanja narudžbine.</p> <p>Podatak je samo za prikaz, moguće ga je menjati preko akcije u <a href="#">PutCustomActionOrder</a> (actionName: invalidate)</p>
Status	<p>Status narudžbine, podatak je samo za prikaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P – potvrđeno,</li> <li>• O – nacrt,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z – zaključeno,</li> <li>• R – otkazano.</li> </ul>
DescriptionAbove	Tekst, koji bi se štampao kao opis iznad na dokumentu narudžbine koja se napravi.
DescriptionBelow	Tekst, koji bi se štampao kao opis ispod na dokumentu narudžbine koja se napravi.
ReportTemplate	<p>Podešavanje ispisa za štampanje narudžbine.</p> <p>Unese se ID podešavanja ispisa – podešavanje ispisa izaberemo iz šifarnika podešavanja ispisa, koji upišemo pozivom metode <a href="#">GetReportTemplates</a>.</p> <p>Za izdate narudžbine se izabere podešavanje ispisa, gde je DisplayType = IN.</p> <p>Za primljene narudžbine se izabere podešavanje ispisa, gde je DisplayType = PN.</p>
OrderRows	Spisak redova narudžbina.

## OrderRow - podaci redova narudžbina

OrderRow	
Podatak	Opis
Item	Artikal, obavezan podatak.

	Unese se ID artikla – artikal biamo iz šifarnika artikala, gde ga upišemo pozivom metode <a href="#">GetItems</a> .
ItemName	Naziv artikla, koji će se ispisati na štampanju narudžbine.
ItemCode	Šifra artikla, koja će se ispisati na štampanju narudžbine.
Description	Opis artikla, koji će se ispisati na štampanju narudžbine.
Quantity	Količina
Price	Cena

## Primeri

Pri programiranju objekta za slanje možemo koristiti testne podatke objekta, koje dobijamo klikom na dugme Test API na pogledu svake metode.

## Unos nove primljene narudžbine

Metoda: [AddOrder](#)

Order	
Podatak	Opis
ReceivedIssued	P
Date	14.9.2015

Currency	ID valute (RSD)
ReportTemplate	ID podešavanja ispisa, koje ima DisplayType = PN.
Customer	ID stranke
CustomerName	Konačni kupac
CustomerAddress	-
CustomerPostalCode	-
CustomerCity	-
CustomerCountry	ID države (Srbija)

<b>OrderRow</b>	
<b>Podatak</b>	<b>Opis</b>
Item	ID artikla
ItemName	Set posuda
Quantity	12
Price	25

JSON:

```
{  "OrderId": null,    "ReceivedIssued": "P",    "Year": 0,    "Number": null,    "Date": "2015-09-14T00:00:00+02:00",    "Customer": {      "ID": 3381150,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "CustomerName": "Konačni kupac",    "CustomerAddress": "-",    "CustomerPostalCode": "-",    "CustomerCity": "-",    "CustomerCountry": {      "ID": 192,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "CustomerCountryName": null,    "Analytic": null,    "DueDate": null,    "Reference": null,    "Currency": {      "ID": 7,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Notes": null,    "Document": null,    "DateConfirmed": null,    "DateCompleted": null,    "DateCanceled": null,    "Status": null,    "DescriptionAbove": null,    "DescriptionBelow": null,    "ReportTemplate": {      "ID": 448526,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "OrderRows": [{      "OrderRowId": null,      "Order": null,      "Item": {        "ID": 1410152,        "Name": null,        "ResourceUrl": null      },      "ItemName": "Set posuda",      "ItemCode": null,      "Description": null,      "Quantity": 12.0,      "Price": 25.0,      "UnitOfMeasurement": null,      "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",      "RowVersion": null,      "_links": null    }],    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null,    "_links": null  }
```